

# ANACONDA

Polyester-Riggingseil, sehr leicht zu spleißen.

## RIGGINGSEIL



## BESCHREIBUNG

Das ANACONDA ist ein Riggingseil mit 20 Fäden aus beschichtetem Polyester (bessere Abriebfestigkeit). Mit unserer Technik sehr leicht zu spleißen - 100 % des Bruchlasts behalten.

4 Durchmesser:

12 mm (blau)

14 mm (grün)

16 mm (rot)

18 mm (schwarz)

Maschinen-Richtlinie 2006/42/CE

Doppelgeflecht 100 % Polyurethan-beschichtetes Polyester (vorverstreckt)

50 % Mantel, 50 % Kern

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

Durchmesser	Fäden	Gewicht	Bruchlast
12 mm	20 Fäden	125 g/m	45 kN / Nutzlast : 6,4 kN
14 mm	20 Fäden	175 g/m	55 kN / Nutzlast : 7,8 kN

16 mm	20 Fäden	225 g/m	67 kN / Nutzlast : 9,5 kN
18 mm	20 Fäden	335 g/m	76 kN / Nutzlast : 11 kN

## REFERENZEN

FTC/A1240	länge (m) - 40 mSpleiß - 1 Spleißdurchmesser - 12 mm
FTC/A1440	länge (m) - 40 mSpleiß - 1 Spleißdurchmesser - 14 mm
FTC/A1640	länge (m) - 40 mSpleiß - 1 Spleißdurchmesser - 16 mm
FTC/A1840	länge (m) - 40 mSpleiß - 1 Spleißdurchmesser - 18 mm
FTC/A1250	länge (m) - 50 mSpleiß - 1 Spleißdurchmesser - 12 mm
FTC/A1450	länge (m) - 50 mSpleiß - 1 Spleißdurchmesser - 14 mm
FTC/A1650	länge (m) - 50 mSpleiß - 1 Spleißdurchmesser - 16 mm
FTC/A1850	länge (m) - 50 mSpleiß - 1 Spleißdurchmesser - 18 mm
FTC/A1265	länge (m) - 65 mSpleiß - 1 Spleißdurchmesser - 12 mm
FTC/A1465	länge (m) - 65 mSpleiß - 1 Spleißdurchmesser - 14 mm
FTC/A1665	länge (m) - 65 mSpleiß - 1 Spleißdurchmesser - 16 mm
FTC/A1865	länge (m) - 65 mSpleiß - 1 Spleißdurchmesser - 18 mm
FTC/LDT_12	länge (m) - Box (~500m)Spleiß - Kein Spleißdurchmesser - 12 mm
FTC/LDT_14	länge (m) - Box (~400m)Spleiß - Kein Spleißdurchmesser - 14 mm
FTC/LDT_16	länge (m) - Box (~300m)Spleiß - Kein Spleißdurchmesser - 16 mm
FTC/LDT_18	länge (m) - Box (~300m)Spleiß - Kein Spleißdurchmesser - 18 mm

## DOKUMENT

Konformitätserklärung

Anleitung

