

ANACONDA

Robust, multifunktionale Anschlagsschlinge.

ANSCHLAGSCHINGE



BESCHREIBUNG

Die ANACONDA Schlinge kann mit Seilrollen, als Umlenkung, Verankerung am Boden, Ablassen von Balken, Seilbahn usw. benutzt werden. Durch ihre unterschiedlichen Durchmesser und Längen lässt sie sich an zahlreiche Situationen anpassen.

Mit 4 Durchmessern erhältlich: 12 mm (blau), 14 m (grün), 16 mm (rot), 18 mm (schwarz).

Standardlängen:

12 mm: 2 m.

14 mm: 2,50 m und 3,50 m.

16 mm: 2,50 m und 3,50 m.

18 mm: 4,50 m.

Maschinen-Richtlinie 2006/42/CE

Doppelgeflecht 100 % Polyurethan beschichtetem Polyester
50 % Mantel, 50 % Kern - 20 Fäden

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Durchmesser	Gewicht	Bruchlast
12 mm	125 g/m	45 kN / Nutzlast: 6,4 kN

14 mm	175 g/m	55 kN / Nutzlast: 7,8 kN
16 mm	214 g/m	67 kN / Nutzlast: 9,5 kN
18 mm	280 g/m	76 kN / Nutzlast: 11 kN

REFERENZEN

FTC/EA-12-2	länge (m) - 2 mdurchmesser - 12 mm
FTC/EA-14-2.5	länge (m) - 2,50 mdurchmesser - 14 mm
FTC/EA-16-2.5	länge (m) - 2,50 mdurchmesser - 16 mm
FTC/EA-14-3.5	länge (m) - 3,50 mdurchmesser - 14 mm
FTC/EA-16-3.5	länge (m) - 3,50 mdurchmesser - 16 mm
FTC/EA-18-4.5	länge (m) - 4,50 mdurchmesser - 18 mm

DOKUMENT

Konformitätserklärung

Anleitung 1/2

Anleitung 2/2

