

# CORDE

## DE DÉMONTAGE

RIGGING ROPE

DIRECTIVE  
MACHINES  
2006/  
42/CE



**FTC TREE**

ANA CONDA / KATUALI

## SOMMAIRE *CONTENT*

### [FR]

DESCRIPTION DU PRODUIT .....	4
DONNÉES TECHNIQUES .....	5
MARQUAGES .....	6

### [EN]

PRODUCT DESCRIPTION .....	7
TECHNICAL DATA .....	8
MARKING .....	9

### [ES]

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO .....	10
DATOS TÉCNICOS .....	11
MARCADO .....	12

  
**[DE]**

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b> .....	<b>13</b>
<b>TECHNISCHE DATEN</b> .....	<b>14</b>
<b>KENNZEICHNUNG</b> .....	<b>15</b>

**[IT]**

<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b> .....	<b>16</b>
<b>DATI TECNICI</b> .....	<b>17</b>
<b>MARCATURA</b> .....	<b>18</b>

[FR]

1

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Corde textile destinée aux travaux d'élagage, pour les opérations de démontage d'arbres ou de rétention.



# ATTENTION



- **CE PRODUIT NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ POUR L'ASSURAGE DES PERSONNES, CE N'EST PAS UN EPI.**

**DIMENSIONS**

Corde de démontage	Diamètre	Rupture avec épissure	CMU
ANACONDA - 12 mm	12 mm	45 kN	6,4 kN
ANACONDA - 14 mm	14 mm	55 kN	7,8 kN
ANACONDA - 16 mm	16 mm	67 kN	9,5 kN
ANACONDA - 18 mm	18 mm	76 kN	10,8 kN

Corde de démontage	Diamètre	Rupture avec épissure	CMU
KATUALI - 10 mm	10 mm	29 kN	4,1 kN
KATUALI - 12 mm	12 mm	40 kN	5,7 kN
KATUALI - 14 mm	14 mm	52 kN	7,4 kN
KATUALI - 16 mm	16 mm	70 kN	10 kN
KATUALI - 18 mm	18 mm	84 kN	12 kN

**MATÉRIAUX :**

**Corde ANACONDA :** double tresse 100 % polyester avec enduction polyuréthane - 20 fuseaux.

**Corde KATUALI :** double tresse 100% polyester - 16 fuseaux.

**POUR RAPPEL :**

**Rupture** = valeur de rupture minimale

**CMU** = Charge Maximale d'Utilisation

Un coefficient de sécurité de 7 est appliqué à la valeur de rupture minimale obtenue, conformément à la Directive Machines 2006/42/CE.

## 3 MARQUAGES



1	Marque	9	Adresse du fabricant
2	Nom	10	Site web du fabricant
3	Rupture	11	Date de fabrication (MM/AAAA)
4	Charge Maximale d'Utilisation (CMU)	12	Numéro de lot
5	Longueur	13	Numéro individuel
6	Conformité CE	14	QR code de traçabilité
7	Directive Machines	15	Identification épaisseur
8	Lire la notice		



EN TÉLÉCHARGEMENT LIBRE SUR LE SITE [WWW.FTC-TREE.COM](http://WWW.FTC-TREE.COM)



Les notices et déclarations de conformité sont disponibles sur les pages produit. Pour toute question ou renseignement supplémentaire, veuillez contacter le fabricant.

[EN]

1

## PRODUCT DESCRIPTION

Textile rope for tree care work: felling operations, rigging, etc.



## WARNING



- **UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD THIS EQUIPMENT BE USED FOR BELAYING: THIS IS NO PPE.**



For more information:

**DIMENSIONS**

Rigging rope	Diameter	MBS with splice	WLL
ANACONDA - 12mm	12 mm	45 kN	6.4 kN
ANACONDA - 14 mm	14 mm	55 kN	7.8 kN
ANACONDA - 16 mm	16 mm	67 kN	9.5 kN
ANACONDA - 18mm	18 mm	76 kN	10.8 kN

Rigging rope	Diameter	MBS with splice	WLL
KATUALI - 10 mm	10 mm	29 kN	4.1 kN
KATUALI - 12 mm	12 mm	40 kN	5.7 kN
KATUALI - 14 mm	14 mm	52 kN	7.4 kN
KATUALI - 16 mm	16 mm	70 kN	10 kN
KATUALI - 18 mm	18 mm	84 kN	12 kN

**MATERIALS:**

**ANACONDA ropes:** 100% polyester double braid with polyurethane coating - 20 strands.

**KATUALI ropes:** 100 % polyester double braid - 16 strands.

**AS A REMINDER:**

**Breaking strength** = value of minimum breaking strength

**WLL** = Working Load Limit

A safety coefficient of 7 was applied to the minimum breaking strength value obtained (Directive 2006/42/EC on machinery).

## 3 MARKING



1	Brand	9	Manufacturer's address
2	Name	10	Manufacturer's website
3	MBS	11	Manufacturing date (MM/AAAA)
4	Working Load Limit (WLL)	12	Batch number
5	Length	13	Individual number
6	CE Conformity	14	QR code for tracking
7	Machinery Directive	15	Splicer identification
8	Read the instructions		



DOWNLOAD THE INSTRUCTIONS AT [WWW.FTC-TREE.COM](http://WWW.FTC-TREE.COM)



Instructions and conformity declarations can be downloaded from the product pages. For any question or additional information, contact the vendor.

[ES]

1

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cuerdas textil destinadas a trabajos de arboricultura: operaciones de desmontaje de árboles, retención, etc.

 **ATENCIÓN**



- **ESTE PRODUCTO NUNCA DEBE USARSE PARA ASEGURAR PERSONAS: NO ESTÀ UN EPI.**

**DIMENSIONES**

Cuerdas de apeo	Diámetro	Rotura con ojo	CMU
ANACONDA - 12 mm	12 mm	45 kN	6,4 kN
ANACONDA - 14 mm	14 mm	55 kN	7,8 kN
ANACONDA - 16 mm	16 mm	67 kN	9,5 kN
ANACONDA - 18 mm	18 mm	76 kN	10,8 kN

Cuerdas de apeo	Diámetro	Rotura con ojo	CMU
KATUALI - 10 mm	10 mm	29 kN	4,1 kN
KATUALI - 12 mm	12 mm	40 kN	5,7 kN
KATUALI - 14 mm	14 mm	52 kN	7,4 kN
KATUALI - 16 mm	16 mm	70 kN	10 kN
KATUALI - 18 mm	18 mm	84 kN	12 kN

**MATERIALES:**

**Cuerdas ANACONDA:** doble trenzado 100 % poliéster recubierto de poliuretano - 20 haces.

**Cuerdas KATUALI:** doble trenzado 100% poliéster - 16 haces.

**RECORDATORIO:**

**Rotura** = valor de rotura mínimo

**CMU** = Carga Máxima de Utilización

Al valor de rotura mínimo obtenido se le aplica un coeficiente de seguridad de 7 (Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas).

## 3 MARCADO



1	Marca	9	Dirección del fabricante
2	Denominación	10	Sitio web del fabricante
3	Rotura	11	Fecha de fabricación (MM/AAAA)
4	Carga Máxima de Utilización (CMU)	12	Número de lote
5	Longitud	13	Número individual
6	Conformidad CE	14	Código QR para trazabilidad
7	Directiva relativa a las máquinas	15	Identificación del confeccionador del ojo
8	Leer las instrucciones		



DESCARGAR LIBREMENTE EN EL SITIO [WWW.FTC-TREE.COM](http://WWW.FTC-TREE.COM)



Las instrucciones y declaraciones de conformidad se pueden descargar en las páginas de los productos. Para cualquier pregunta o solicitud de información adicional, contacte con el fabricante.

[DE]

1

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Textilseil zum Einsatz bei Baumpflegearbeiten: Baumfällen, Rigging von Bäumen usw.



# ACHTUNG



- **DIESE AUSTRÜSTUNG DARF IN KEINEM FALL ZUR PERSONENSICHERUNG EINGESETZT WERDEN, SIE IST KEINE PSA.**

**MAßE**

Riggingseil	Durchmesser	Bruchlast mit Spleiß	Nutzlast
ANACONDA - 12 mm	12 mm	45 kN	6,4 kN
ANACONDA - 14 mm	14 mm	55 kN	7,8 kN
ANACONDA - 16 mm	16 mm	67 kN	9,5 kN
ANACONDA - 18 mm	18 mm	76 kN	10,8 kN

Riggingseil	Durchmesser	Bruchlast mit Spleiß	Nutzlast
KATUALI - 10 mm	10 mm	29 kN	4,1 kN
KATUALI - 12 mm	12 mm	40 kN	5,7 kN
KATUALI - 14 mm	14 mm	52 kN	7,4 kN
KATUALI - 16 mm	16 mm	70 kN	10 kN
KATUALI - 18 mm	18 mm	84 kN	12 kN

**MATERIAL:**

**ANACONDA-Seile:** 100%-Polyester mit PU-Beschichtung Doppelgeflecht - 20 Fäden.

**KATUALI-Seile:** 100%-Polyester Doppelgeflecht - 16 Fäden.


**ZUR ERINNERUNG:**

**Bruchlast** = Wert der Minderbruchlast

**Nutzlast** = höchste Nutzlast

Auf den niedrigsten erreichten Bruchlastwert wurde ein Sicherheitskoeffizient von 7 angewendet (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG).

## 3 KENNZEICHNUNG



1	Marke	9	Adresse des Herstellers
2	Name	10	Herstellerwebseite
3	Bruchlast	11	Herstellungsdatum (MM/JJJJ)
4	Nutzlast	12	Chargennr.
5	Länge	13	Individuelle Identifikationsnummer
6	CE Konformität	14	QR-Code für Rückverfolgbarkeit
7	Maschinen-Richtlinie	15	Identifizierung des Spleissers
8	Die Anleitung lesen		



UNTER [WWW.FTC-TREE.COM](http://WWW.FTC-TREE.COM) FREI HERUNTERLADEN



Anleitungen und Konformitätserklärungen finden Sie auf unsere Produktseiten. Wenden Sie sich bitte für weitere Fragen oder Auskünfte an Ihren Verkäufer.

[IT]

1

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Corda tessile destinata ai lavori di arboricoltura, per le operazioni di smontaggio di alberi o di abbattimento.



# ATTENZIONE



- **QUESTO PRODOTTO NON DEVE MAI ESSERE UTILIZZATO PER L'ASSICURAZIONE DELLE PERSONE: NON È UN DPI.**



Per maggiori informazioni:

**DIMENSIONI**

Corda di smontaggio	Diametro	Rottura con asola	CMU
ANACONDA - 12 mm	12 mm	45 kN	6,4 kN
ANACONDA - 14 mm	14 mm	55 kN	7,8 kN
ANACONDA - 16 mm	16 mm	67 kN	9,5 kN
ANACONDA - 18 mm	18 mm	76 kN	10,8 kN

Corda di smontaggio	Diametro	Rottura con asola	CMU
KATUALI - 10 mm	10 mm	29 kN	4,1 kN
KATUALI - 12 mm	12 mm	40 kN	5,7 kN
KATUALI - 14 mm	14 mm	52 kN	7,4 kN
KATUALI - 16 mm	16 mm	70 kN	10 kN
KATUALI - 18 mm	18 mm	84 kN	12 kN

**MATERIALI:**

**Corda ANACONDA:** corda a doppia treccia 100% poliestere con rivestimento in poliuretano - 20 trefoli.

**Corda KATUALI:** corda a doppia treccia 100% poliestere - 16 trefoli.


**RICORDIAMO:**

**Rottura** = valore di rottura minimale

**CMU** = Carico Massimo di Utilizzo

Al valore minimo di rottura ottenuto è stato applicato un fattore di sicurezza di 7 (Direttiva Macchine 2006/42/CE).

## 3 MARCATURA



1	Marca	9	Indirizzo del produttore
2	Nome	10	Sito web del produttore
3	Rottura	11	Dato di produzione (MM/AAAA)
4	CMU = Carico Massimo di Utilizzo	12	Numero di lotto
5	Lunghezza	13	Numero individuale
6	Conformità CE	14	Codice QR per tracciabilità
7	Direttiva Macchine	15	Identificazione del asolatore
8	Leggere le istruzioni d'uso		



**CARICABILI GRATUITAMENTE DAL SITO [WWW.FTC-TREE.COM](http://WWW.FTC-TREE.COM)**



**Istruzioni e dichiarazione di conformità sono caricabili sulla pagina dei prodotti.** Per qualsiasi ulteriore domanda o informazione, contattare il produttore.





WORK HARD.  
CLIMB HARD.  
PLAY HARD.

1355, chemin de Malombre  
ZI Les Plaines ■ 26780 MALATAVERNE ■ FRANCE  
(+33) 475 528 640 ■ [contact@ftc-tree.com](mailto:contact@ftc-tree.com)

[WWW.FTC-TREE.COM](http://WWW.FTC-TREE.COM)



00 - 09/06/2025



00 - 06/10/2025



Imprimé sur papier recyclé. Printed on recycled paper.