

ÉLINGUES KATUALI

**Vous connaissez la corde ? Découvrez l'élingue KATUALI !
Spécialement conçue pour répondre aux exigences des arboristes-
grimpeurs.**

**L'élingue reprend toute la robustesse et la fiabilité de la corde
KATUALI, en version courte et prête à l'emploi. Proposée avec un
des meilleurs rapports diamètre/résistance du marché, l'élingue
KATUALI garantit des performances élevées sans compromis,
même dans les conditions les plus exigeantes.**

ÉLINGUE D'ATTACHE



DESCRIPTION

POURQUOI CHOISIR L'ÉLINGUE KATUALI ?

- Une qualité prouvée : reprenant les performances techniques des cordes KATUALI, l'élingue assure une résistance et une durabilité remarquables avec sa double tresse 100 % polyester.
- D'excellentes caractéristiques : très souple, à faible allongement, elle offre un des meilleurs rapports diamètre/résistance sur le marché.
- Une polyvalence idéale pour tous les chantiers : déclinée en 5 diamètres et plusieurs longueurs, avec une ou deux épissures, la gamme d'élingues KATUALI s'adaptera à toutes les configurations de démontage.
- Prête à l'emploi : grâce à ses épissures, elle simplifie vos installations tout en sécurisant vos chantiers rapidement et efficacement.

CONÇUES POUR VOS BESOINS

Les élingues KATUALI sont faites pour accompagner vos travaux de démontage et de retenue de branches. Compatibles avec des équipements spécifiques comme les poulies ou anneaux de friction, la gamme s'adapte parfaitement dans vos systèmes.

L'ÉLINGUE KATUALI : ROBUSTE, FIABLE ET ACCESSIBLE

Avec une élingue de démontage KATUALI, vous profitez d'un produit performant et économique, conçu pour simplifier vos interventions sur le terrain. Chez FTC TREE, chaque produit est pensé pour transformer vos défis quotidiens en réussites concrètes.

Adoptez l'élingue KATUALI et faites la différence sur vos chantiers !

INFORMATIONS TECHNIQUES

Diamètre	Poids	Rupture avec épissure	CMU	Composition
10 mm (blanc et orange)	86 g/m	29 kN	4,1 kN	53 % âme, 47 % gaine
12 mm (blanc et bleu)	119 g/m	40 kN	5,7 kN	57 % âme, 43 % gaine
14 mm (blanc et vert)	153 g/m	52 kN	7,4 kN	55 % âme, 45 % gaine
16 mm (blanc et rouge)	203 g/m	70 kN	10 kN	56 % âme, 44 % gaine
18 mm (blanc et noir)	256 g/m	84 kN	12 kN	56 % âme, 44 % gaine

RÉFÉRENCES

FTC/2EK-18-7 longueur (m) - 7 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 18 mm

FTC/2EK-14-7 longueur (m) - 7 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 14 mm

FTC/2EK-12-8 longueur (m) - 8 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 12 mm

FTC/2EK-14-3 longueur (m) - 3 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 14 mm

FTC/1EK-10-2 longueur (m) - 2 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 10 mm

FTC/1EK-16-2.5 longueur (m) - 2,50 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 16 mm

FTC/2EK-18-5 longueur (m) - 5 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 18 mm

FTC/1EK-16-3 longueur (m) - 3 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 16 mm

FTC/2EK-16-8 longueur (m) - 8 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 16 mm

FTC/1EK-14-2 longueur (m) - 2 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 14 mm

FTC/2EK-18-8 longueur (m) - 8 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 18 mm

FTC/2EK-14-4 longueur (m) - 4 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 14 mm

FTC/1EK-12-3 longueur (m) - 3 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 12 mm

FTC/1EK-14-1.5 longueur (m) - 1,50 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 14 mm

FTC/1EK-10-3 longueur (m) - 3 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 10 mm

FTC/1EK-16-2 longueur (m) - 2 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 16 mm

FTC/1EK-10-1.5 longueur (m) - 1,50 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 10 mm

FTC/1EK-18-6 longueur (m) - 6 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 18 mm

FTC/2EK-12-7 longueur (m) - 7 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 12 mm

FTC/IEK-16-3.5	longueur (m) - 3,50 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 16 mm
FTC/2EK-14-6	longueur (m) - 6 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 14 mm
FTC/IEK-14-3	longueur (m) - 3 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 14 mm
FTC/IEK-12-2.5	longueur (m) - 2,50 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 12 mm
FTC/IEK-18-4.5	longueur (m) - 4,50 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 18 mm
FTC/IEK-18-3	longueur (m) - 3 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 18 mm
FTC/IEK-12-5	longueur (m) - 5 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 12 mm
FTC/IEK-10-4	longueur (m) - 4 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 10 mm
FTC/IEK-12-1.5	longueur (m) - 1,50 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 12 mm
FTC/IEK-12-2	longueur (m) - 2 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 12 mm
FTC/IEK-12-4	longueur (m) - 4 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 12 mm
FTC/2EK-12-3	longueur (m) - 3 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 12 mm
FTC/2EK-12-4	longueur (m) - 4 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 12 mm
FTC/2EK-12-5	longueur (m) - 5 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 12 mm
FTC/2EK-12-6	longueur (m) - 6 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 12 mm
FTC/IEK-14-2.5	longueur (m) - 2,50 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 14 mm
FTC/IEK-14-3.5	longueur (m) - 3,50 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 14 mm
FTC/IEK-14-4	longueur (m) - 4 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 14 mm
FTC/IEK-14-5	longueur (m) - 5 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 14 mm
FTC/2EK-14-5	longueur (m) - 5 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 14 mm
FTC/2EK-14-8	longueur (m) - 8 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 14 mm
FTC/IEK-16-4	longueur (m) - 4 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 16 mm
FTC/IEK-16-5	longueur (m) - 5 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 16 mm
FTC/2EK-16-3	longueur (m) - 3 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 16 mm
FTC/2EK-16-4	longueur (m) - 4 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 16 mm
FTC/2EK-16-5	longueur (m) - 5 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 16 mm
FTC/2EK-16-6	longueur (m) - 6 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 16 mm
FTC/2EK-16-7	longueur (m) - 7 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 16 mm
FTC/IEK-18-3.5	longueur (m) - 3,50 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 18 mm
FTC/IEK-18-4	longueur (m) - 4 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 18 mm

FTC/IEK-18-7	longueur (m) - 7 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 18 mm
FTC/IEK-18-5	longueur (m) - 5 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 18 mm
FTC/IEK-18-8	longueur (m) - 8 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 18 mm
FTC/2EK-18-3	longueur (m) - 3 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 18 mm
FTC/2EK-18-4	longueur (m) - 4 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 18 mm
FTC/2EK-18-6	longueur (m) - 6 mepissure - 2 épissuresdiamètre (mm) - 18 mm

DOCUMENT

Notice technique 1/2

Notice technique 2/2

Déclaration de conformité

