

ANACONDA

Corde de rétention 20 fuseaux très facile à épisser.

CORDE DE RÉTENTION



DESCRIPTION

L'ANACONDA est une corde de rétention 20 fuseaux en polyester enduit (pour plus de résistance à l'abrasion). Très facile à épisser avec notre technique pour un rendement à la rupture de 100 %.

4 diamètres disponibles :

- 12 mm (bleu)
- 14 mm (vert)
- 16 mm (rouge)
- 18 mm (noir)

Directive Machine 2006/42/CE

Double tresse 100 % polyester enduit polyuréthane (pré-étirée)
50 % gaine - 50 % âme

INFORMATIONS TECHNIQUES

Diamètre	Fuseaux	Poids	Rupture
12 mm	20 fuseaux	125 g/m	45 kN / CMU : 6,4 kN
14 mm	20 fuseaux	175 g/m	55 kN / CMU : 7,8 kN

16 mm 20 fuseaux 225 g/m 67 kN / CMU : 9,5 kN

18 mm 20 fuseaux 335 g/m 76 kN / CMU : 11 kN

RÉFÉRENCES

FTC/A1240	longueur (m) - 40 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 12 mm
FTC/A1440	longueur (m) - 40 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 14 mm
FTC/A1640	longueur (m) - 40 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 16 mm
FTC/A1840	longueur (m) - 40 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 18 mm
FTC/A1250	longueur (m) - 50 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 12 mm
FTC/A1450	longueur (m) - 50 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 14 mm
FTC/A1650	longueur (m) - 50 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 16 mm
FTC/A1850	longueur (m) - 50 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 18 mm
FTC/A1265	longueur (m) - 65 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 12 mm
FTC/A1465	longueur (m) - 65 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 14 mm
FTC/A1665	longueur (m) - 65 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 16 mm
FTC/A1865	longueur (m) - 65 mepissure - 1 épissurediamètre (mm) - 18 mm
FTC/LDT_12	longueur (m) - Box (~500m)épissure - sans épissurediamètre (mm) - 12 mm
FTC/LDT_14	longueur (m) - Box (~400m)épissure - sans épissurediamètre (mm) - 14 mm
FTC/LDT_16	longueur (m) - Box (~300m)épissure - sans épissurediamètre (mm) - 16 mm
FTC/LDT_18	longueur (m) - Box (~300m)épissure - sans épissurediamètre (mm) - 18 mm

DOCUMENT

Déclaration de conformité

Notice technique

